

FSG Typ KM1

Zastosowanie	• płyn do chłodzenia połączeń klejonych podczas obróbki krawędzi elementów mebli
Dane techniczne	• stan skupienia: płynny • barwa: niebieskawa • zapach: charakterystyczny dla alkoholi
Właściwości	• Przez naniesienie tego środka taśma do oklejania krawędzi zostaje odmagnesowana i równocześnie rowki klejowe zostają schłodzone • Rolki wodzące przewodzące i detale nie przyjmują wiórów. Klej twardnieje • Przywieranie do detalu zostaje w znacznym stopniu ograniczone
Środki ostrożności	• Łatwopalny • Przechowywać i stosować z dala od źródeł ciepła/iskżenia/otwartego ognia/gorących powierzchni, nie palić tytoniu w pobliżu strefy stosowania preparatu • Nie wdychać skoncentrowanych oparów, zapewnić wentylację pomieszczenia • Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte, w chłodnym miejscu • Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu • Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
Usuwanie odpadów	• Nie wylewać do kanalizacji • Zużyte opakowania i odpadowy produkt dostarczać do uprawnionych do ich przerabiania przedsiębiorstw (Dalsze informacje znajdują się w Karcie Bezpieczeństwa Produktu)
Forma dostawy	• 1 L - Butelka • 5 L - Kanister • 30 L - Baryłka • 200 L - Beczka