



# FSG Typ KM1

## Zastosowanie

- płyn do chłodzenia połączeń klejonych podczas obróbki krawędzi elementów mebli

## Dane techniczne

- stan skupienia: płynny
- barwa: niebieskawa
- zapach: charakterystyczny dla alkoholi

## Właściwości

- Przez naniesienie tego środka taśma do oklejania krawędzi zostaje odmagnesowana i równocześnie rowki klejowe zostają schłodzone
- Rolki wodzące przewodzące i detale nie przyjmują wiórów. Klej twardnieje
- Przywieranie do detalu zostaje w znacznym stopniu ograniczone

## Środki ostrożności



- Łatwopalny
- Przechowywać i stosować z dala od źródeł ciepła/iskżenia/otwartego ognia/gorących powierzchni, nie palić tytoniu w pobliżu strefy stosowania preparatu
- Nie wdychać skoncentrowanych oparów, zapewnić wentylację pomieszczenia
- Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte, w chłodnym miejscu
- Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu
- Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

## Usuwanie odpadów

- Nie wylewać do kanalizacji
- Zużyte opakowania i odpadowy produkt dostarczać do uprawnionych do ich przerabiania przedsiębiorstw  
(Dalsze informacje znajdują się w Karcie Bezpieczeństwa Produktu)

## Forma dostawy

- 1 L - Butelka
- 5 L - Kanister
- 30 L - Baryłka
- 200 L - Beczka